

Комплексная обработка древесины Pirilax-Special + декор

Параметры сравнения	Базовый	Комплекс 1	Комплекс 2	Комплекс 3 <u>Лучшее решение!</u>
	<p>Pirilax-Special (I группа 280 г/кв.м – 2-3 слоя II группа 180 г/кв.м – 1-2 слоя)</p>	<p>KRASULA (80 г/кв.м 2 слоя) колерованная /Декоративный состав (в соответствии с инструкцией производителя)</p> <p>+Pirilax-Special (I группа 280 г/кв.м – 2-3 слоя II группа 180 г/кв.м – 1-2 слоя)</p>	<p>Pirilax-Special (I группа 280 г/кв.м – 2-3 слоя II группа 180 г/кв.м – 1-2 слоя)</p> <p>+KRASULA AQUA TOP (бесцветный) (не менее 100 г/кв.м 1-2 слоя)</p>	<p>KRASULA (120 г/кв.м 1-2 слоя) /Декоративный состав (в соответствии с инструкцией производителя)</p> <p>+Pirilax-Special (I группа 280 г/кв.м – 2-3 слоя II группа 180 г/кв.м – 1-2 слоя)</p> <p>+ KRASULA AQUA TOP (бесцветный) (не менее 100 г/кв.м 1-2 слоя)</p>
Область применения	Для внутренних работ и в местах, исключаящих контакт с влагой	Для внутренних работ и в местах, исключаящих контакт с влагой	Для наружных и внутренних работ	Для наружных и внутренних работ
Внешний вид	Не образует высолов, не изменяет цвет поверхности.	Не образует высолов, подчеркивает текстуру древесины.	Не образует высолов, не изменяет цвет поверхности.	Не образует высолов, подчеркивает текстуру древесины.
Совместимость с ранее нанесенными ЛКМ	+	Нет необходимости	+	Нет необходимости

Параметры сравнения	Базовый	Комплекс 1	Комплекс 2	Комплекс 3 <u>Лучшее решение!</u>
Возможность последующей обработки ЛКМ	+	+	Нет необходимости	Нет необходимости
Сертификаты	Огнезащитная эффективность подтверждена результатами испытаний в лаборатории НИЭЦ «Стройтест»	Огнезащитная эффективность подтверждена результатами испытаний в лаборатории НИЭЦ «Стройтест»	Огнезащитная эффективность подтверждена результатами испытаний в лаборатории НИЭЦ «Стройтест»	Огнезащитная эффективность подтверждена результатами испытаний в лаборатории НИЭЦ «Стройтест»
Технологичность	<ul style="list-style-type: none"> • Можно наносить на любые декоративные покрытия* • Простота обработки 	<ul style="list-style-type: none"> • Простота обработки 	<ul style="list-style-type: none"> • Комплекс можно наносить на любые декоративные покрытия* • Простота обработки • Легко обновлять 	<ul style="list-style-type: none"> • Этапная обработка позволяет обеспечить максимальную защиту поверхности
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • Огнебиозащита 	<ul style="list-style-type: none"> • Огнебиозащита • Тонирование древесины, проявление текстуры • Придаёт водо- и грязеотталкивающие свойства • Замедляет старение • Снижает растрескивание из-за усушки 	<ul style="list-style-type: none"> • Огнебиозащита • Атмосферостойкое покрытие • Гидрофобный эффект, придаёт водо- и грязеотталкивающие свойства • Замедляет старение • Снижает растрескивание из-за усушки 	<ul style="list-style-type: none"> • Огнебиозащита • Тонирование древесины, проявление текстуры • Атмосферостойкое покрытие • Гидрофобный эффект, придаёт водо- и грязеотталкивающие свойства • Замедляет старение • Снижает растрескивание из-за усушки

Параметры сравнения	Базовый	Комплекс 1	Комплекс 2	Комплекс 3 <u>Лучшее решение!</u>
Срок службы	Внутри отапливаемых помещений -16 лет. Внутри неотапливаемых помещений и снаружи под навесом -5 лет.	Внутри отапливаемых помещений -16 лет. Внутри неотапливаемых помещений и снаружи под навесом -5 лет.	Внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений -10 лет. Снаружи -5 лет.	Внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений -10 лет. Снаружи -5 лет.

* Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.